

Sortimentsguide Byggträ 2019/2020



Innehåll

Introduktion 6-11	5-10
Nyheter 2019!	11
Målad panel – mindre jobb, mer flexibilitet och oslagbar ekonomi	13-19
Få färg på tillvaron med kulörmålad ytterpanel.....	16-17
Södras målade ytterpanel från svenska skogar.....	18-19
Ytterpanelbrädor grundmålade.....	20
Ytterpanelbrädor grund- och mellanstrukna.....	21
Obehandlade produkter	22-29
Glespanel.....	23
Underlagsspont råspont	23
Underlagsspont ändspont	23
Slätspont.....	23
Södraluckan.....	24
Läkt.....	25
Formvirke	26
Hållfasthetsklassat virke C24	26
Hållfasthetsklassat virke C24 - fingerskarvat	26
Reglar	27
Hållfasthetsklassat virke C14.....	27
Ytterpanelbrädor	28-29

Limträpanel.....	30-31
Träskydd.....	32-37
NTR-certifierat träskydd.....	33
Träskyddsklasser.....	34-35
Impregnerat virke	36-37
Södra Wood Procect	
– Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen på ditt projekt.....	38-41
Södra Energiprodukter	42-45
Pellets.....	43
Värmeloggs.....	44
Stallströ	45
Ett specialsnickeri som förverkligar dina visioner	46-47
Virkesåtgång.....	48-49
Bra att veta när du handlar byggträ hos oss	50-51
Trärådhuset	52-53
Våra standarder och certifikat.....	54-55
Tips	57
Kontaktuppgifter	59





Med genuin kunskap skapar vi bra produkter

På Södra kan vi skog och hur den klokt förädlas till högkvalitativa trävaror. Vi är ett av de största skogs- och sågverksbolagen i Sverige och en av världens största tillverkare av pappersmassa.

Södra har funnits över 80 år och har under den tiden växt till att bli en miljardkoncern med global verksamhet som ägs gemensamt av 51 000 skogsägare. Våra ägare står för - och säkrar - den största delen av den viktiga råvarutillgången. Hela vår historia, verksamhet och framtid bygger på den fantastiska och förnybara råvara som skog är.

Utöver en genuin kunskap om skog och trä och om hela kedjan från frö till färdig planka är vi stolta över att vara ett starkt och långsiktigt företag, med ett stort fokus på hållbarhet.

Vackra och hållbara produkter för utomhusbruk

Södra är den största aktören i Sverige mot svensk bygghandel och har ett brett sortiment av träprodukter för utomhusbruk. Vi är också en av Europas största leverantörer av sågade trävaror. Majoriteten av vår produktion går på export till Europa, USA, Asien och Afrika.

Våra byggträvaror är sågade, hyvlade och vidareförädlade för att uppfylla alla behov inom bygg- och boenderelaterad användning.

BRETT SORTIMENT:

- Byggträprodukter av gran och furu
- Impregnerade produkter
- Målade produkter, grund och mellanstruken ytterpanel
- Kulörmålad ytterpanel
- CMP-certifierad målad panel
- Energiprodukter (pellets, spånbalor, värmeloggs)





Vi respekterar och vårdar naturens resurser

När du håller en Södraprodukt i handen kan du vara tryggt förvissad om att den är producerad med stor omsorg om och respekt för naturens resurser. Vi investerar omfattande för att minimera vår energikonsumtion och vår påverkan på miljön.

Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten och börjar redan i skötseln av skogarna och följer med i effektiva, energisnåla tillverkningsprocesser och i utvecklingen av förnybara produkter. För varje träd vi använder planterar vi minst tre nya för att säkra framtidens råvarutillgång. Samtidigt binder varje nytt träd koldioxid, som bidrar till minskad växthuseffekt.

En majoritet av våra råvaruleverantörer är certifierade enligt PEFCTM och/eller FSC[®]. Minst 65 procent av den råvara vi använder är certifierad enligt bägge systemen. Södra är också certifierat, enligt licenskod FSC[®]-C015771.



The mark of
responsible forestry



Du vet vad du får när du väljer Södra

Trä är ett naturmaterial, vilket gör att det har varierande egenskaper beroende var det växt, när det avverkats, hur det förädlats samt därefter lagrats och hanterats i handels- och produktionsledet. Dessutom har många tillverkare skapat produkter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har lett till att det varit svårt för kunderna att jämföra produkter.

År 2010 skapades en branschgemensam standard - Vilma-Bas, som de flesta av våra produkter följer. Det innebär att du vet vad du får när du handlar en Södraprodukt vad gäller dimension, kvalitet och egenskaper.



- CMP
- C24 impregnerad
- Limträpanel
- Grund- och mellanstrukna ytterpaneler
- Kulörmålad ytterpanel
- Vindskiva grundmålad, 28x145/170
fingerskarvad längd 7 200 mm
- 34x145 överliggare, impregnerad



Falsad spårpanel med fasad kant, 22x120 mm,
grund- och mellanstruken.



Målad panel – mindre jobb, mer flexibilitet och oslagbar ekonomi

Du betalar för panelen och färgen och får målningsarbetet på köpet. Dessutom slipper du ta hänsyn till årstiden, eftersom den målade panelen kan monteras året om.

Södra har en av de modernaste målningsanläggningarna i landet för grundmålad och mellanstruken panel.

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att välja en fabriksmålad ytterpanel från Södra vet du att du får en produkt som fått den bästa start man kan önska sig. Brädorna utsätts aldrig för väder och vind innan de går in i måleriet där de får sin ytbehandling under optimala förhållanden under noggrant kontrollerade former och helt i enlighet med färgtillverkarens instruktioner. Brädorna värms upp till den temperatur där färgen fäster bäst, exakt rätt färgmängd påförs och brädorna torkas ordentligt innan de slutligen paketeras och levereras till byggvaruhuset.

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG

Södra arbetar med Sherwin Williams som är en av världens mest välrenommerade färgtillverkare för leverans av färg- och målningsexpertis för våra träprodukter. Panelen är målad med produkter speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och som uppfyller gällande europastandarder (EN-normer).

SHERWIN-WILLIAMS

Grundmålad Södrapanel

Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under panelens hela livslängd.

Grundmålad panel skall alltid målas med två strykningar av täckfärg med pensel. Första skiktet appliceras lämpligen före uppsättningen av panelen.

Grund- och mellanstruken Södrapanel

Den mellanstrukna panelen har samma goda skydd som den grundmålade under transport- och byggperiod. Det räcker med en slutstrykning inom 12 månader efter monteringen för att panelen ska ha fullgott skydd mot väder och vind under många år framöver.

Vid färdigmålning av kraftigt avvikande kulör kan det krävas två strykningar.

Färdigmålning

Panelerna kan målas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg skall ej användas!

Obehandlade ytor som kapytor eventuella skador etc. ska behandlas med ett fullt färgsystem, dvs Impregnerande grundolja (rikligt påförd), Grundfärg och Toppfärg.

Oavsett färgval så är det mycket viktigt att vald färgleverantörs målningsrekommendationer alltid följs.

Målningsanvisning

Den grundmålade panelen (G) bör strykas med täckfärg två gånger. Panelen måste inte målas innan montering när den är grundmålad, båda sista skikten kan målas när panelen är uppsatt. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader. Mellanstruken panel (G/M) behöver endast en slutstrykning, gärna så snart som möjligt men senast inom 12 månader efter montering.

- Målningen skall ske på rent, fast och målningstorr virke (max 16 procent fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.
- Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.
- För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.
- Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.
- Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Få färg på tillvaron med kulörmålad ytterpanel

Rött, gult, svart eller grått? Nu behöver du inte måla själv bara för att du gillar färg. Södra erbjuder ytterpanel i flera olika profiler som är förmålade i en av 12 snygga färger och som levereras i ett långdat sortiment. Mindre jobb och mindre spill ger en bättre totalekonomi.

Den kulörmålade panelen är grund- och mellanstruken, vilket innebär att den endast kräver en slutstrykning inom 12 månader efter montering för att ha ett gott skydd mot väder och vind under en lång tid framöver. Förmålningen gör att panelen kan monteras året om. Följ anvisningarna i målningsinstruktionen som finns i denna folder samt på Södras hemsida sodra.com.

Tillsammans med en av världens främsta färgleverantörer – Sherwin Williams – har vi plockat ut de tolv färger som täcker in över 90% av de kulörer svenska folket målar sina hus i. Det är följande NCS-kulörer:

VITT

S 0500-N

S 0502-Y

S 1000-N

GRÅTT

S 1500-N

S 2000-N

S 2500-N

S 3500-N

S 4000-N

S 8000-N

SVART

S 9000-N

RÖD

S 5040-Y80R

GUL

S 2030-Y20R

När färgen är vald, är det dags att välja profil och dimension på ytterpanelen. Räkna sedan ut vilken mängd och vilka längder som behövs och lägg en beställning enligt följande;

Ange: Dimension, Längd, Kulör samt Märkning

Kontrollera alltid ordererkännande och återkoppla eventuella frågetecken/felaktigheter inom 1 dygn.

SORTIMENT KULÖRMÅLAD YTTERPANEL

YTTERPANELBRÄDER	Längd
19x120 Fjällpanel	4,8
22x45 Lockläkt 1/4-pkt	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x45 Klädselbräda 1/4-pkt	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x70 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x95 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Falsad spårpanel m fas kant	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x120 Enkelfas fals	3,6/4,8
22x120 Dubbelfasspont	3,6/4,8
22x145 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x145 Falsad spårpanel faskant	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x145 Enkelfas fals	3,6/4,8
22x170 Klädselbräda	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
22x195 Klädselbräda	4,8



För frågor, prisuppgifter eller order vänligen kontakta Södra Wood Kundservice tel 0470-899 20, eller mejla till butikernasbutik@sodra.com

Södras målade ytterpanel från svenska skogar – Helt enkelt.

*Hållbar kvalitetspanel som kan
monteras året runt.*

Ytbehandlad panel är ett kostnadseffektivt
alternativ som ökar livslängden på träfasaden
och förlänger underhållsintervallerna.


All förmålad ytterpanel i standardsortimentet är CMP-certifierad. Certifieringen är framtagen av Svenskt Trä och ställer extra höga krav på råvaran och ytbehandlingen. När du väljer en förmålad panel från Södra kan du därför vara trygg med att du får en produkt som har längre livslängd och kräver mindre underhåll än andra produkter på marknaden.

Råvaran är av svensk, hög kvalitet och målningen är utförd på bästa sätt med marknadens ledande produkter. Att vi uppfyller allt som CMP kräver kontrolleras regelbundet av oberoende instanser.

Förutom att du sparar tid – och pengar – på att underhållsintervallerna blir längre, så blir även projekttiden vid monteringen kortare. Dessutom kan den förmålade panelen monteras året om, inte enbart när solen skiner.

Mer info om CMP finns hos Svenskt Trä

<https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/certifierad-malad-panel/>

STYCKMÄRKNINGEN ÄR DIN GARANTI FÖR ETT TRYGGT VAL		
Ytbehandlingsklass	_____	
Spårbarhetsnummer	_____	
Tillverkarens certifikatnummer	_____	

YTTERPANELBRÄDOR GRUNDMÅLADE CMP

Klädselbräda. Grundmålad. Kvalitet V+. 1/4 paket.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Klädsel-bräda	2615	22x45	Gran	2,7/3,0/ 3,6/4,2/ 4,8	Finsågad	
Klädsel-bräda	2615	22x70	Gran	3,0-5,4	Finsågad	



Klädselbräda. Grundmålad. Kvalitet V+.

Klädsel-bräda	2611	22x95	Gran	2,7-5,4	Finsågad/ rillad	VB1048
Klädsel-bräda	2611	22x120	Gran	2,7-5,4	Finsågad/ rillad	VB1049
Klädsel-bräda	2611	22x145	Gran	2,7-5,4	Finsågad/ rillad	VB1050
Klädsel-bräda	2611	22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB1051
Klädsel-bräda	2611	22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB1052

NY



Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel). Grundmålad. Kvalitet V+.

Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2802	22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1065
Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2802	22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1066

Enkelfas fals. Grundmålad. Kvalitet V+.

Enkelfasfals	2846	22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB1073
Enkelfasfals	2846	22x145	Gran	3,6/4,2/ 4,8/5,4	Finsågad	VB1074



Lockläkt/fasad-ribb. Grundmålad. Kvalitet V+. 1/4 paket.

Lockläkt/fasad-ribb*	2561	22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB1064
----------------------	------	-------	------	---------	----------	--------

YTTERPANELBRÄDOR

GRUND- OCH MELLANSTRUKNA CMP

Klädselbräda. Grund- och mellanstruken. Kvalitet V+.

Klädsel-bräda	2613	22x95	Gran	3,6/4,8	Finsågad/ rillad	VB1088
Klädsel-bräda	2613	22x120	Gran	3,6/4,8	Finsågad/ rillad	VB1089
Klädsel-bräda	2613	22x145	Gran	3,6/4,8	Finsågad/ rillad	VB1090
Klädsel-bräda	2613	22x170	Gran	3,6/4,8	Finsågad/ rillad	VB1091

Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel). Grund- och mellanstruken
Kvalitet V+.

NY

Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2803	22x120	Gran	3,6/4,8	Finsågad	VB1117
Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2803	22x145	Gran	3,6/4,8	Finsågad	VB1118

NY

Enkelfas fals. Grund- och mellanstruken. Kvalitet V+.

NY

Enkelfasfals	2862	22x120	Gran	3,6/4,8	Finsågad	VB1125
Enkelfasfals	2862	22x145	Gran	3,6/4,8	Finsågad	VB1126

NY





Obehandlade produkter

GLESPANEL

Dimhyvlat. Kvalitet VI.



Produkt-namn	Art nr	Dimen-sion	Trä-slag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Glespanel	0909	28x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB0807

UNDERLAGSSPONT (RÅSPONT)

Kvalitet VI.



Underlags-spont	1629	17x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2049
Underlags-spont	1629	20x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2052
Underlags-spont	1629	20x120	Gran	3,0-5,4	Hyvlad rillad	VB2053
Underlags-spont	1629	23x95	Gran	3,6	Hyvlad rillad	VB2055

UNDERLAGSSPONT (ÄNDSPONT)

Kvalitet VI.



Produkt-namn	Art nr	Dimen-sion	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Underlags-spont	1639	20x95	Gran	3,6-5,4	Hyvlad rillad	VB2061
Underlags-spont	1639	20x120	Gran	3,6-4,8	Hyvlad rillad	VB2062
Underlags-spont *	1639	23x120	Gran	3,6/4,8	Hyvlad rillad	VB2065

* Lagerförs i Kinda.

SLÄTSPONT

Kvalitet V+.



Svensk Slätspont *	1709	28x120	Gran	3,0 3,6 4,2 4,8	Hyvlad	
--------------------	------	--------	------	--------------------	--------	--

* Lagerförs i Långsjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.

MED SÖDRALUCKAN LÄGGER DU TAK SNABBT OCH SMIDIGT

Södraluckan gör läggningen av tak tids- och kostnads-
effektiv. Luckan har en tjocklek om 20 mm (nominellt mått
22 mm), alternativt 23 mm (nominellt mått 25 mm), med en
bearbetad yta. Den finns i bredd 550 mm och har en fjäder-
bredd på 10 mm för att enkelt kunna kompletteras med lös
råspont vid behov.

Behöver du en anpassad längd eller bredd på Södraluckan
kan vi ta fram sådana på förfrågan.



UNDERLAGSSPONTLUCKA (SÖDRALUCKAN)



Södraluckan. Hyvlad/Rillad. Kvalitet VI.

Produktnamn	Art nr	Tjock- lek	Längd (m)	Bredd	Täckande yta (m²)	Vilma- Bas nr
Underlags- spontlucka	1659	20 mm	3,6 4,2 4,8	0,55 m	1,98 2,31 2,64	VB2068
Underlags- spontlucka	1659	23 mm	3,6	0,55 m	1,98	VB2069



LÄKT

Ströläkt. Kvalitet VI. 1/4 paket.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Ströläkt/ buntad* 1/4 paket	2506	12x48	Gran	3,0-4,8	Egaliserad	

*20 st per bunt. Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.



Bärläkt. Kvalitet VI.

Bärläkt/ buntad** 1/4 paket	2505	25x36	Gran	3,6/4,2/ 4,8	Egaliserad	VB1106
Bärläkt/ buntad**	2506	25x48	Gran	3,6/4,2/ 4,8	Egaliserad	VB1108

**12 st per bunt.



Diagonal-klyvt. Kvalitet V.

Diagonal- klyvt ***	9009	45x45	Gran	2,7-5,1	Hyvlad	VB1202
------------------------	------	-------	------	---------	--------	--------

***18 st per bunt 1/4 paket.



Kilplanka. Kvalitet V. 1/4 paket.

Kilplanka	9009	63x200	Gran	3,6-4,8	Sågad	
-----------	------	--------	------	---------	-------	--

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.

En Södraprodukt är alltid producerad med stor omsorg om och respekt för naturens resurser.

FORMVIRKE



Kvalitet VII.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	Vilma-Bas nr
Formbräda	0708	22x95	Gran/furu	Kvast	Hyvlat 3-sidig	VB1207
Formregel	0508	45x95	Gran/furu	Kvast	Hyvlat	VB1209

HÅLLFASTHETSKLASSAT VIRKE C24



Kvalitet C24.

C24	0505	45x95	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1971
C24	0505	45x120	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1972
C24	0505	45x145	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1973
C24	0505	45x170	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1974
C24	0505	45x195	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1975
C24	0505	45x220	Gran	3,0-5,4	Hyvlat	VB1976

HÅLLFASTHETSKLASSAT VIRKE C24 – FINGERSKARVAT



Kvalitet C24.

Fingerskarv C24*	0515	45x145	Gran	6,0 7,2	Hyvlat	VB1980
Fingerskarv C24*	0515	45x170	Gran	6,0 7,2	Hyvlat	VB1981
Fingerskarv C24*	0515	45x195	Gran	6,0 7,2 8,4	Hyvlat	VB1982
Fingerskarv C24*	0515	45x220	Gran	6,0 7,2 8,4	Hyvlat	VB1983

* Lagerförs i Långasjö. Detta är en vara som går att få levererad styckvis mot plocktillägg.



Kvintaregel. Kvalitet V+.

Kvinta-regel	0501	45x45	Gran	3,0 3,6 4,2 4,8 5,4	Hyvlat	VB1822
Kvinta-regel	0501	45x70	Gran	3,0 3,6 4,2 4,8 5,4	Hyvlat	
Kvinta-regel	0501	70x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlat	VB0825
Kvinta-regel	0501	95x95	Gran/furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB0827

Obs! Får ej användas till bärande konstruktioner.

REGLAR



Regel. Kvalitet VI.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Regel	0502	45x45	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	
Regel	0531	34x70	Gran	3,6/4,2/4,8	Hyvlad	

HÅLLFASTHETSKLASSAT VIRKE C14

Hållfasthetsklassat C14. Kvalitet C14.

Hållfast-hetsklassat C14	0531	45x70	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1801
Hållfast-hetsklassat C14	0531	45x95	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1802
Hållfast-hetsklassat C14	0531	45x120	Gran	2,7-5,4	Hyvlad	VB1803



Kortregel C14.

Kortregel C14	0532	45x45	Gran	2,5	Hyvlad	
Kortregel C14	0532	45x70	Gran	2,5	Hyvlad	VB1801
Kortregel C14	0532	45x95	Gran	2,5	Hyvlad	VB1802
Kortregel C14	0532	45x120	Gran	2,5	Hyvlad	VB1803
Kortregel C14	0532	45x145	Gran	2,5	Hyvlad	VB1804

YTTERPANELBRÄDOR



Klädselbräda. Kvalitet V+.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	Vilma-Bas nr
Klädsel-bräda *	2602	22x45	Gran	3,0-5,4	Finsågad	
Klädsel-bräda	2601	22x70	Gran	3,0/3,6/ 3,9/4,2/ 4,5/4,8	Finsågad	
Klädsel-bräda	2601	22x95	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB2302
Klädsel-bräda	2601	22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB2303
Klädsel-bräda	2601	22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB2304
Klädsel-bräda	2601	22x170	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB2305
Klädsel-bräda	2601	22x195	Gran	3,0-5,4	Finsågad/ rillad	VB2306
Klädsel-bräda	2601	28x145	Gran	4,2/5,4	Finsågad/ rillad	VB2309
Klädsel-bräda	2601	28x170	Gran	4,2/5,4	Finsågad/ rillad	VB2310

* 1/4 paket.



Stockpanel. Kvalitet V+.

Stock-panel Falsad *	2901	22x120	Gran	3,6/4,2/ 4,8	Hyvlad	
-------------------------	------	--------	------	-----------------	--------	--

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.

Enkelfas fals. Kvalitet V+.

Enkelfas fals *	2842	22x120	Gran	3,6/4,2/ 4,8/5,4	Finsågad	VB2020
Enkelfas fals *	2842	22x145	Gran	3,6/4,2/ 4,8/5,4	Finsågad	VB2021

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.



Dubbelfasspont. Kvalitet V+.

Dubbelfas	2851	22x120	Gran	3,6/4,2/ 4,8/5,4	Finsågad	VB2328
-----------	------	--------	------	---------------------	----------	--------

YTTERPANELBRÄDOR



Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel). Kvalitet V+.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	Vilma-Bas nr
Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2801	22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2322
Falsad spårpanel m fas kant (Herrgårdspanel)	2801	22x145	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2323

Spontad finsågad klädselbräda. Kvalitet V+.

Spontad finsågad klädselbräda *	1610	22x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	
---------------------------------	------	--------	------	---------	----------	--

* Lagerförs i Långasjö och är en beställningsvara för leveranser från Kinda.



Fjällpanel. Kvalitet V+.

Fjällpanel	2701	19x120	Gran	3,0-5,4	Finsågad	VB2317
------------	------	--------	------	---------	----------	--------



Lockläkt/fasad. Kvalitet V+. 1/4 paket.

Lockläkt/fasad-ribb	2553	22x45	Gran	2,7-5,4	Finsågad	VB2319
---------------------	------	-------	------	---------	----------	--------

NY

Limträpanelerna är formstabila och mycket hållbara över tid. De är 270 mm breda och ändspontade. Panelerna kan fås grund- och mellanstrukna i valfri NCS kulör.



Profil, limträpanel Danmark.



Profil, limträpanel Sverige.



Profil, limträpanel Norge.

FAKTA

Träslag	Gran
Dimension	25x270 mm
Utförande	Ändspontad
Standardlängd	5,40m
Folieras	
Buntstorlek	3 st/bunt
Paketstorlek	28 buntar/paket, 4,04 lpm/m ²







Träskydd

NTR CERTIFIERAT TRÄSKYDD

Traditionellt har behandlingar med träskyddsmedel varit det säkraste sättet att få ett effektivt skydd mot alla typer av träförstörande organismer. Impregnering sker i en industriell process som gör att träskyddsmedlet tränger djupt in i träet.

Impregnerat trä säljs i de nordiska länderna i fyra olika träskyddsklasser. De företag som producerar klassificerat, impregnerat trä är certifierade enligt ett regelverk som också tagits fram av NTR. Sådant virke är märkt, vanligtvis med en märklapp med NTR:s kvalitetsmärke och/eller med en särskild färgkod enligt tabell på nästa uppslag.

Det förekommer även så kallat oklassificerat, impregnerat trä på marknaden. Det kan då röra sig om impregnerat trä som producerats vid ett företag som inte är certifierat enligt NTR:s regelverk. Allt impregnerat virke som kommer från Södra är NTR-klassificerat.

Vill du veta mer om träskydd kan du läsa det på www.traskydd.com

TRÄSKYDDSKLASSER

Träskydds-klass	Användningsområde	Märkning
NTR/A	Trä av furu i kontakt med mark eller sötvatten samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att det inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut • Stolpar • Stängselstolpar • Broar • Trädgårdstimmer • Utvändiga trappor • Balkonger • Tralläkt direkt på mark • Sötvattensanläggningar (bryggor med mera) • Syllar • Regelkonstruktion under tralläkt	NTR A Märkning på ändträ: vit 
NTR/AB	Trä av furu ovan mark • Staket och plank • Spaljéer och pergolor • Utvändiga panelbräder • Vindskivor och vat bräder • Takläkt • Tralläkt ovan mark • Lekplatsutrustning och motionsredskap	NTR AB Märkning på ändträ: gul 
NTR/B	Trä av furu ovan mark, färdiga snickerier • Fönster och ytterdörrar	NTR B Märkning på ändträ: röd 
NTR/Gran	Trä av gran till beklädnad • Utvändiga panelbräder • Vindskivor och vattbräder • Strö- och bärläkt • Spikläkt	NTR Gran Märkning på ändträ: orange 



Från vår impregneringsanläggning i Åstorp.

IMPREGNERAT VIRKE



Kvalitet VI. Impregnerad NTR A.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Byggtimmer	9008	120x140	Furu	3,0	Hyvlat	VB2991

NY

HÅLLFASTHETSKLASSAT C24 VIRKE. IMPREGNERAT



Impregnerad NTR A.

Regel C24	0555	45x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB2924
Regel C24	0555	45x170	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB2925
Regel C24	0555	45x195	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB2926
Regel C24	0555	45x220	Furu	3,6/4,2 4,8/5,4	Hyvlat	VB2927



02302 IMPREGNERAT

Kvalitet VI. Impregnerad NTR A.

Stolpe	1230	70x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB2979
Stolpe	1230	95x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	VB2980

Kvalitet V. Impregnerad NTR AB. 1/4 paket.

Överliggare	1270	34x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlat	
-------------	------	--------	------	---------	--------	--

IMPREGNERAT VIRKE



Regel/Ribb. Kvalitet VI. Impregnerad NTR AB.

Produkt-namn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	VilmaBas nr
Staketläkt *	1240	28x45	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2031
Regel/Ribb	1240	28x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	

* Buntad 8 st/bunt.

Regel. Impregnerad NTR/AB.

Regel	1240	45x45	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	
Regel C14	0558	45x70	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2901
Regel C14	0558	45x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2902
Regel C14	0558	45x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2903



Trall. Kvalitet VI. Impregnerad NTR AB, C14.

Trall	1210	22x95	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB2995
Trall	1210	28x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3001
Trall Select G4-2	1214	28x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3000
Trall grön räfflad	1219	28x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/ räfflad	
Trall grön räfflad	1219	28x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/ räfflad	
Trall brun NTR/AB	1216	28x120	Furu	2,7-5,4	Hyvlad/ räfflad	
Trall	1210	28x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3004
Trall	1210	34x145	Furu	2,7-5,4	Hyvlad	VB3010



Klädsel. Kvalitet V+. Impregnerad NTR AB.

Klädsel	2600	22x95	Furu	3,6/4,2 4,8/5,4	Finsågad /hyvlad	VB3036
Klädsel	2600	22x120	Furu	3,6/4,2 4,8/5,4	Finsågad /hyvlad	VB3038
Klädsel	2600	22x145	Furu	3,6/4,2 4,8/5,4	Finsågad /hyvlad	VB3040

Södra Wood Project

–Vi hjälper dig att hitta bästa lösningen på ditt projekt

Trä är ett fantastiskt byggmaterial – starkt, sunt, hållbart och förnybart och dessutom vackert. Arkitekter söker ständigt nya sätt att utnyttja träets alla fördelar och Södra kan vara med från ruta ett i den processen. På vår enhet Södra Wood Project finns specialister som kan det mesta om trä och vi kan ta ditt projekt från idé till verklighet. Utöver vårt kunnande erbjuder vi även specialprodukter, enligt exempel nedan.

EXEMPEL PÅ SPECIALPRODUKTER

Brandimpregnerat trä

Vi erbjuder brandimpregnerat, certifierat virke för användning utomhus och inomhus. Produkten är testad,



Fasad med värmebehandlad furu WTT.



Brandimpregnerad ceder.

godkänd och certifierad för beständighet, även utan ytterligare ytbehandling. De brandimpregnerade produkterna är typgodkända och innehåller alla nödvändiga och lagstadgade certifikat som krävs.

Värmebehandlat trä

Värmebehandlat trä är trä som genomgått en värmebehandlingsprocess som ökar träets beständighet och minskar träets rörelser. Produkten är Svanenmärkt och passar utmärkt till fasad och trall. Den ursprungliga bruna nyansen går med tiden över till grått om den inte efterbehandlas. Vill man efterbehandla görs det lämpligast med en pigmenterad olja.

Ceder

Cederträ är ett omtyckt, vackert och vädertåligt träslag för fasadbeklädnad eller inomhusanvändning. Vi erbjuder högkvalitativ Nordamerikansk röd ceder, antingen som hela paneler eller som shingels.

Sibirisk Lärk

Vi erbjuder både ytterpanel och 28x120 trall i Sibirisk lärk, ett träslag som har vuxit under karga förhållanden på den Sibiriska tundran. Träet är naturligt vädertåligt och behöver inte impregneras, utan antar en silveraktig vackert patinerad yta med tiden.

Specialprofiler

Har du önskemål om en profil oavsett träslag som inte finns i vårt standardsortiment, har vi möjlighet att ta fram den, liksom att måla den i valfri NCS färg (grund- och mellanstrykning).

Ytbehandlingsprodukter

Vi erbjuder också tekniskt ledande ytbehandlingsprodukter såsom tjärolja, lack, olja och lasyr i olika kulörer.

Övrigt

Vi kan också tillverka kassetter. De kan variera i utförande beroende på träslag, längder, dimensioner samt hur färdigt kunden önskar få dem. Med eller utan isolering.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda eller om du vill bolla idéer.

Kontakta oss på info.swp@sodra.com

Brandimpregnerad värmebehandlad furu.





Fasad med limträpanel.



Fasad i cederträ.

Södra Energiprodukter

I Södra tar vi tillvara allt som våra 51 000 medlemmars svenska skogar ger oss. Pellets är en ren och förnybar naturprodukt, tillverkad av såg- och kutterspån, som är restprodukter från våra sågverk. Södras pellets är helt fri från kemiska tillsatser och ingår i naturens eget kretslopp.

Våra energieffektiva tillverkningsprocesser gör Södras pellets till ett klokt val både för din uppvärmningsekonomi och för miljön. Vi har den unika möjligheten att kontrollera hela kedjan, från uppdrivning av skogsplantan till färdig pellets, och kan på så sätt garantera innehållets kvalitet och ursprung och inte minst det omfattande miljöarbetet i tillverkningen.



PELLETS

Södras pellets ger en ekonomisk och miljövänlig uppvärmning med ett högt energivärde för både små och stora fastigheter. Pelletsen produceras av sågspån och kutterspån från något av våra egna sågverk och kan med fördel eldas i pelletsbrännare, -kamin eller -korg.

Södras pellets håller hög kvalitet och torkas med hjälp av returvärmern från våra fabriker, vilket ger en miljövänlig produktion.

Energiinnehåll	Per kg 4,8 Kwh, per säck 76,8 kwh
Askhalt	0,3 viktprocent
Fukthalt	8 %
Pellets diameter	8 mm
Vikt/säck	16 kg
Enligt svensk standard klass 1	

56 säckar/pall



SÖDRA VÄRMELOGGS

Värmeloggs är ett smidigt och bekvämt alternativ till ved eller briketteldning som ger en jämn och skön värme. De ger mycket energi trots liten volym, vilket innebär att det krävs ett mindre lager än när du eldar med ved. Loggsen är förpackade i tiokilospaket, innehållandes tolv loggs i varje - enkelt att hantera och stapla.

Energiinnehåll	ca 4,7 MWh/ton
Askhalt	0,5 viktprocent
Torrhalt	90%
Förpackning	12 st värmeloggs, ca 10 kg 96 förpackningar/pall
Mått (LxBxH)	värmelogg: 15 x 6,5 x 10 cm förpackning: 39 x 15 x 20 cm pall: 120 x 80 x 150 cm
Vikt/pall	ca 960 kg
Sortimentskod	6811



STALLSTRÖ

Södras spånprodukter är producerade på våra svenska sågverk och är helt fria från kemiska tillsatser. Våra ströprodukter ger dina djur en naturlig, sund och fräsch miljö som är lätt att hålla efter.

Kutterspån

Dammfritt kutterspånströ för ljusa och fräscha hästboxar. 22 kg/bal
(ca 300 liter), fukthalt 15 %.
21 balar/pall.

Lantbruksströ

Kutter & sågspån, mer finfördelad än spånströ, för ladugårdens djur som ger ett ljust och behagligt underlag. Ca 26 kg/förpackning (ca 300 liter), fukthalt ca 15 %.
21 balar/pall.

Södra pellets

Södras pellets passar utmärkt att använda i hästboxar för den som vill ha ett lättmockat, hygieniskt och ekonomiskt strömaterial. Södrapelletsen är tillverkad av 100% gran, vilket gör den fri från terpentindoft. Varje säck innehåller 16 kg svenskproducerad spånpellets. 56 säckar/pall.



Ett specialsnickeri som förverkligar dina visioner

På vårt specialsnickeri i Torsås tillverkar vi specialbeställda inredningssnickrier av alla typer av träslag, ofta i kombination med andra material. Exempel på produkter är köksluckor och stommar, möbler, butiks- och restauranginredning, bar- och receptionsdiskar, bänk- och bordsskivor samt utställningsmontrar.

Vi levererar både till privatpersoner och till företag, med lika stor noggrannhet, leveranssäkerhet och servicegrad. Kontakta oss gärna om du vill diskutera en speciallösning till en rimlig kostnad.

Telefon: 0486-419 49





Virkesåtgång

Sågat, hyvlat och spontat virke

Löpmeter per m² (exklusive spill).

Sågat virke		Hyvlat virke		Spontat virke (tjocklek 12-33 mm)	
					
Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²
50	20,00	45	22,22	–	–
63	15,87	58	17,24	–	–
75	13,33	70	14,29	60	16,67
100	10,00	95	10,53	85	11,76
125	8,00	120	8,33	110	9,09
150	6,67	145	6,90	135	7,41
175	5,71	170	5,88	160	6,25
200	5,00	195	5,13	–	–
225	4,44	220	4,55	–	–

Exempel: En väggyta på 10 m² ska kläs med spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm.

Åtgången blir 11,76 lm/m², det vill säga
10 m² x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill).



Lockpanel, botten- och lockbräda, 20 mm överlapp

Löpmeter per m² (exklusive spill).

Bottenbräda (B)/lockbräda (L)		Bottenbräda (B)/lockbräda (L)	
Bredd mm	lm/m ²	Bredd mm	lm/m ²
B 70	10,00	B 120	5,00
L 70	10,00	L120	5,00
B 95	8,00	B 145	5,71
L 70	8,00	L 70	5,71
B 95	6,67	B 145	5,00
L 95	6,67	L 95	5,00
B 120	6,67	B 145	4,44
L 70	6,67	L 120	4,44
B 120	5,71	B 145	4,00
L 95	5,71	L 145	4,00

Exempel: En väggyta på 20 m² ska kläs med lock, bottenbräda 22x145 och lockbräda 22x120.

Åtgången blir 4,44 lm/m² av varje dimension, det vill säga 20 m² x 4,44 = 88,8 lm av 22x145 och 88,8 lm av 22x120 (exklusive spill).



Bra att veta när du handlar byggträ av oss

ORDERRUTIN OCH LEVERANS

Det mest kostnadseffektiva är att boka full bil. Beroende på vilka längder som beställs är antalet paket per bil olika. Nedan har vi sammanställt hur många paket våra olika transportlösningar tar:

Vitt virke (obehandlat/målat)

Bil + Släp 28-32 paket

Släp 16-24 paket

Dragbil 8-10 paket

Impregnerat (beroende på vikt)

Bil + Släp 24 paket

Släp 16 paket

Dragbil 8 paket

- **Order dag 0 innan klockan 12.00**

Order ska innehålla ordernummer, produkt, antal paket, eventuella längdönskemål, lastfyllnad samt kontaktperson på varuhuset.

- **Ordererkännande dag 1**

- **Leverans dag 4**

Om full bil och släp (cirka 28–32 paket gran, alternativt 24 paket impregnerat).

REKLAMATIONSROUTIN

Reklamation ska göras inom 15 dagar efter leverans (90 dagar för dolda fel). För att en reklamation ska kunna hanteras behövs följande information:

- Beställningsnummer, paketnummer, artikelnummer, reklamerad mängd, bild samt beskrivning av kvalitetsbrist.
- Reklamationen mejlas till butikernasbutik@sodra.com.
- Därefter kontaktas du av din Södrakontakt.

Reklamerad vara ska lagras och hanteras som prima vara.

HANTERING OCH LAGRING AV VIRKESPAKET

Ett paket med oskadat emballage är det bästa lagringssättet för virke och ska inte brytas förrän omedelbart före användningen. Om emballaget är skadat och har utsatts för väta ska paketet brytas, fuktkvoten kontrolleras och virket ges möjlighet att torka. Detta kan ske genom att paketet ströas upp, det vill säga ströläkt placeras mellan varje lager så att luft kan cirkulera mellan virkesstyckena. Ett ströat paket ska placeras luftigt och täckas.

Virke för inbyggnad ska endast tillfälligt lagras utomhus på byggplatsen. Virket måste skyddas mot nederbörd, stark solstrålning och markfukt.

Täckning sedan virkespaketen brutits

Under en kort tid kan en presenning ligga direkt på virkespaketet, men se till att den inte täcker ända ner till marken. Om virket lagras längre tid än en vecka bör man ventileras mellan virke och presenning.



Trärådhuset

Exempel på dimensioner och kvaliteter för virke.
Alla mått är i millimeter där inget annat anges.

Illustration och text: Att välja trä, Svenskt Trä



1. Nockplanka

Hyvlat, 45 x 120–145,
sort G4-2, gran.

2. Takstol

Hyvlat konstruktionsvirke,
c 1200.

3. Vattbräda

Hyvlat, 22 x 120–145, sort G4-2
eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

4. Vindskena

Finsågad yta, 22–28 x 120–145,
sort G4-2 eller bättre, gran, alter-
nativt impregnerat klass NTR/AB.

5. Räckesöverliggerare

Hyvlat, 34 x 95, sort G4-1 eller
bättre, gran, alternativt impreg-
nerat klass NTR/A eller NTR/AB.

6. Spjåla

Finsågad yta, 22 x 70–145, sort
G4-2 eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

7. Överliggerare

Hyvlat, 45 x 95–145, sort G4-1
eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

8. Staketbräda

Finsågad yta, 22 x 70–145, sort
G4-2 eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

9. Tvärregel

Hyvlat, 45 x 95, sort G4-2
eller bättre, gran, alternativt
impregnerat klass NTR/AB.

10. Stolpe

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–145, alternativt impreg-
nerat klass NTR/A eller NTR/AB,
c 1200. Infästes till ingjuten stolp-
sko enligt ritning.

11. Tralläkt

Hyvlat, 22–34 x 95–145, sort G4-2
eller bättre, impregnerat klass
NTR/AB. Rekommenderade
c-avstånd på underliggande
bjälkar eller reglar med hänsyn
till tjocklek på tralläkt:
22 – max c-avstånd 400,
28 – max c-avstånd 600,
34 – max c-avstånd 800.

12. Bjälke

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 220, impregnerat klass
NTR/A, c 600 eller enligt
dimensionering.

13. Kortling

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.



14. Väggregel

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220, c 600 eller
enligt dimensionering.

15. Syll

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.

16. Hammarband

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 95–220.

17. Golvbjälke

Hyvlat konstruktionsvirke,
45 x 220, c 600 eller enligt
dimensionering.

18. Golvträ

Slätspont 27 x 95–145, sort G4-2
eller bättre, täckande bredd
85–135 mm.

19. Innerväggspanel

Profilhyvlat, 15 x 70–120,
sort G4-1 eller bättre.

20. Spikregel

Hyvlat, 34 x 45–70, sort G4-3
eller bättre.

21. Foder

Finsågad yta, 22 x 120–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

22. Knutbräda

Finsågad yta, 22 x 120–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

23. Ytterpanel

Finsågad yta, 22 x 95–145,
sort G4-2 eller bättre, gran.

24. Underlagstak Råspont, 17 x 95,

sort G4-2-G4-3, gran, täckande
bredd 85 mm.

25. Ströläkt

Sågat, 25 x 25, sort G4-3.

26. Bälrläkt

Sågat, 25 x 38, sort G4-2.

Våra standarder och certifikat



FSC® är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC® märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC® certifierad skog.

www.se.fsc.org



Södra har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det sågade virket till minst 56°C. Sågverk med godkända torkar får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen som intygar att virket är fritt från skadedjur.

www.jordbruksverket.se



Södra tillhandahåller CE-märkt konstruktionsvirke. CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och personlig skyddsutrustning.

De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklaration om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten.

www.ri.se



En kvalitetssäkrad standard för artikelinformation.

Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma som består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs. Vilma är en branschstandard för artikelinformation som också har synkroniserats med BEAST och GS1 (f.d. EAN) för att därigenom enkelt kunna användas av många. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning och identifiering av trävaror.

www.branschradet-vilma.se

www.vilmabas.se



Södraluckan har ett nationellt typgodkännande, SC0322-15, och tillverkningskontrolleras av RISE (SP).

www.ri.se



Södras ytterpanel är kvalitetssäkrad genom Svenskt Träs CMP certifiering, som säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att garantera hög kvalitet.



Södra tillhandahåller tryckimpregnerat virke kontrollerat av SP och med NTR:s träskyddsklasser och märkning, enligt SS-EN 351-1.

I konstruktioner som är i kontakt med mark, vatten och fukt, behöver virket extra rötskydd i form av tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel. Detta ger även skydd mot bakterier och insekter.

Kvalitet på NTR-impregnerat trä garanteras av tre olika instanser. Kemikalieinspektionen, KEMI, godkänner med avseende på miljöpåverkan i förhållande till effektiviteten. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, gör opartiska fältförsök och klassificerar och godkänner med avseende på effektivitet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kontrollerar att produktionen av NTR-trä sker enligt NTR:s kvalitetssystem (SS-EN 351-1).

www.ntr-nwpc.com

www.traskydd.com



Södra tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

www.jordbruksverket.se



PEFC™ är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för uthålligt skogsbruk. Södra Timber är certifierad enligt svenska PEFC™ som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna; Skogsproduktion, Miljövärd, Sociala intressen.

www.pefc.org



Tips

Få inspiration och vägledning till hur du genomför dina projekt. Länken ger dig hjälp på vägen:
www.byggbeskrivningar.se





Kontaktuppgifter



FREDRIK GUSTAVSON

**Försäljningschef
Skandinavien byggträ**

Telefon 0470-855 56
Sms 072-235 11 03
E-post fredrik.gustavson@sodra.com



THOMAS HALLBING
Säljare byggträ

Telefon 0470-899 69
Sms 076-803 33 11
E-post thomas.hallbing@sodra.com



GÖRAN HENRIKSSON
KAM ansvarig byggträ

Telefon 0470-891 26
Sms 076-125 77 84
E-post goran.henriksson@sodra.com



FREDRIK TÄRNEBERG
**Försäljningschef
Energiprodukter**

Telefon 0340-63 38 04
Sms 070-235 89 86
E-post fredrik.tarneberg@sodra.com



KUNDSERVICE BYGGTRÄ

Telefon 0470-899 20
E-post butikernasbutik@sodra.com



En global leverantör med hållbarhet i fokus

Södra producerar varje år 2 miljoner kubikmeter sågade trävaror för byggnation och träförädlingsindustrin.

Majoriteten av de sågade trävarorna går på export till Europa, USA, Asien och Afrika.

De flesta av våra råvaruleverantörer är certifierade i enlighet med PEFC™ och/eller FSC®. 65 procent är certifierade enligt bägge systemen.